



## Рейка краевая алюминиевая ТехноНИКОЛЬ 2000x32x3,0 мм

Произведена согласно контракту №ЛР13/2015 от 04.06.2015

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Рейка краевая алюминиевая ТехноНИКОЛЬ 2000x32x3,0 мм изготавливается из алюминиево-магниевого сплава с последующей специальной обработкой, благодаря которой материал обладает повышенной прочностью, пластичностью и коррозионной стойкостью.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Рейки краевые ТехноНИКОЛЬ применяются для механической фиксации кровельной полимерной мембраны. Упрочненная ребрами жесткости для распределения нагрузки. Используется для закрепления окончания примыканий кровельного ковра на вертикальной поверхности. Отогнутый бортик предназначен для заполнения герметиком.



### ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
Длина	мм	2000
Ширина	мм	32±0,3
Толщина	мм	3±0,3

### ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран;](#)
- [Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны.](#)

### ТРАНСПОРТИРОВКА:

Упаковки с рейками транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

### ХРАНЕНИЕ:

Хранить в сухом, защищенном от влаги и прямых солнечных лучей месте.

### СВЕДЕНИЕ ОБ УПАКОВКЕ:

Упаковываются в картон. Рейка краевая алюминиевая ТехноНИКОЛЬ – 75 шт. в упаковке.

### КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2: 24.42.22

КСР: -

ФССЦ: -

ТН ВЭД: 7604299000

### СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

